


ELEVATION: GS		1. ÄNDRING:		17 BESLAG		FÖRKLARINGAR OCH ANVISNINGAR
	2. LITTERA:		17.1.1 Huvudlås liöhus		Slep550=ST500C	
	3. HÄNGNING:		17.1.2 Huvudlås slottlock		Slep 9009	
4. DÖRRTYP		17.1.3 Huvudlås cylinderbehåll		R7352		
4.1 Ufförande		17.1.4 Huvudlås utrymningbehåll		-		
4.1.1 Bjp-kod		17.1.5 Huvudlås cylinder		1083		
4.1.2 Användningsområde		17.1.6 Tryckrelateradhandtag		DH7520		
4.2 Öppningsrikt		17.2.1 Övre lås liöhus		411-88		
5. MÅTT		17.2.2 Övre lås slottlock		1487		
5.1 Karmytelse		17.2.3 Övre lås cylinderbehåll		R7352		
5.2 Karmytelsehöjd		17.2.4 Övre lås cylinder		1083		
5.3 DELNING		17.3.1 Nedre lås liöhus		Jtag för 411, Asa blindstøpe 225x22		
6. FUNKTIONSKRAV		17.3.2 Nedre lås slottlock		1487		
6.1 Brandskydd enligt BBR		17.3.3 Nedre lås cylinderbehåll		4265		
6.2 RC-Klass		17.3.4 Nedre lås cylinder		3		
6.3 Ljudreduktion		17.4.1 Dörrkarmstak		3		
6.4 Ventilation		17.4.2 Dörrstängare		T583+arm CL-N-SEC		
6.5 Funktionskrav Övrigt		17.4.3 Sensoraktiverat låslydd		3		
7. DÖRRBLADSYTA		17.4.4 Armöppningskontakt/fuktkontakt		3		
7.1 Yrkesval		17.4.5 Dörrhållarmagnet		3		
7.2 Ytbehandling		17.5 Karmgjut spjersjett		3		
8. GLASÖPPNING		17.6 Karmöverlöring		EA281		
8.1 Glasöppning enligt typskiss		17.7 Magnetkontakt/gränslägesgivare		DC197		
8.2 Glasöppning enligt fj		17.8 Övrigt		3		
9. DÖRRBLADSKANT		18. FUNKTIONER				
9.1 Ufförande		18.1 Utöppningsstam		Ja		
9.2 Material och ytbehandling		18.2 Öppningsknapp		Nej		
10. SKYDDSBECKLÄDNAD		18.3 Vägglåsen/dörrhållare		Kontrollera båda sidor		
10.1 Mått		18.4 Larm		Nej		
10.2 Placering		18.5 Dörrcentral		DSS-Door2		
10.3 Material		18.6.1 Dörrnätstängningspanel, båda sidor		Ja, EXMA		
11. KARM		18.6.2 Indikeringslampe, förhöjd säkerhetsnivå		Nej		
11.1 Vägglåspöck		18.6.3 Anslutningskamera		Nej		
11.2 Karmdjup		18.6.4 ID kamera		Nej		
11.3 Typ och material		18.6.5 Porttelefon		Nej		
11.4 Påklättningskydd/karmkydd		18.7 Styning från besöksstation (svad)		-		
12. TRÖSKEL		18.8.1 Brand: Styning från BC (svad)		Nej		
12.1 Tröskel Ufförande		18.8.2 Brand: Uppklättnings vid utöver brandlarm		Nej		
12.2 Tröskel Material		18.9 Slussfunktion i Ufförande		-		
13. GLASAT PARTI		19. ANMÄRKNING				
13.1 Littera glasat parti		19.1 Notering				
14. Svetsmärkning						
14.1 Karakterisation						
15. Anmärkning						
Fritt passagemått 900 mm, uträkade						